

MODLIGHT ILLUMIX CLASSIC LINE

ILUMINACIÓN EXCELENTE PARA CUALQUIER TAREA

La luminaria LED Illumix Classic Line cuenta con un puerto M12 y está especialmente indicada para entornos industriales extremos.

Es robusta y proporciona una iluminación perfecta con calidad de luz diurna. Su diseño de aluminio compacto, permite su uso en espacios reducidos, de manera que puede ser instalado en prácticamente cualquier máquina o sistema.

- Protección IP67 – apropiado para su uso en ambientes con refrigerantes y lubricantes, chispas o virutas
- Extremadamente alta calidad de luz diurna (105 lm/W)
- Tecnología LED de ahorro de energía – libre de mantenimiento y duradera
- Soportes de montaje giratorios
- Montaje rápido y seguro



	Modlight Illumix Classic Line 6 W	Modlight Illumix Classic Line 12 W	Modlight Illumix Classic Line 18 W	Modlight Illumix Classic Line 24 W
Datos de pedido	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	4000-75801-1415006	4000-75801-1415012	4000-75801-1415018	4000-75801-1415024
Datos técnicos				
Dimensiones (Alt x Anch x Prof)	37 x 40 x 235 mm	37 x 40 x 410 mm	37 x 40 x 585 mm	37 x 40 x 760 mm
Potencia y tensión nominal	6 W/24 V DC	12 W/24 V DC	18 W/24 V DC	24 W/24 V DC
Flujo luminoso	630 lm	1260 lm	1890 lm	2520 lm
Accesorios				
Conector M12	Hembra, 4 pines, dependiendo del no. de cable (xxx) y longitud (yyyy) 7000-12221-xxxxyyy			

MODLIGHT ILLUMIX SLIM LINE

ILUMINACIÓN EXCELENTE PARA CUALQUIER TAREA

La luminaria LED para máquinas Modlight Illumix Slim Line cuenta con un puerto M8 y proporciona una iluminación perfecta con calidad de luz diurna.

Su diseño compacto permite su uso en espacios reducidos, de manera que puede ser instalado en prácticamente cualquier máquina o sistema.

- Extremadamente alta calidad de luz diurna (105 lm/W)
- Tecnología LED de ahorro de energía – libre de mantenimiento y duradera
- Protección IP54 – para su uso en ingeniería industrial y de plantas
- Soportes de montaje giratorios
- Montaje rápido y seguro



	Modlight Illumix Slim Line 4W	Modlight Illumix Slim Line 8W	Modlight Illumix Slim Line 16W	Modlight Illumix Slim Line 24W	Modlight Illumix Slim Line 32W
Datos de pedido	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	4000-75800-1715004	4000-75800-1715008	4000-75800-1715016	4000-75800-1715024	4000-75800-1715032
Datos técnicos					
Dimensiones (AltxAnchxProf)	34 x 24 x 218 mm	34 x 24 x 358 mm	34 x 24 x 638 mm	34 x 24 x 918 mm	34 x 24 x 1198 mm
Potencia y tensión nominal	4 W/24 VDC	8 W/24 VDC	16 W/24 VDC	24 W/24 VDC	32 W/24 VDC
Flujo luminoso	420 lm	840 lm	1680 lm	2520 lm	3360 lm
Accesorios					
Conector M8	Hembra, 4 pines, dependiendo del no. de cable (xxx) y longitud (yyy) 7000-08061-xxxyyy				