

COMPACT

MURR
ELEKTRONIK

stay connected



Emparro20-Advanced:

Eficiencia para múltiples aplicaciones

Fuentes de alimentación compactas de 120 y 240 vatios con entrada trifásica para montaje en carril DIN

La serie Emparro20-Advanced de fuentes de alimentación trifásicas para montaje en carril DIN es adecuada para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiera una tensión de CC fiable. La nueva serie está disponible en modelos de 12, 24 y 48 voltios con la posibilidad de elegir entre terminales de tornillo o push-in.

La función Power Boost (150% de potencia durante 5 segundos) y una característica de sobrecarga de corriente constante permite el funcionamiento con cargas capacitivas e inductivas, mientras que un impulso de muy baja energía al encenderse evita que se disparen los disyuntores de entrada.

Emparro20-Advanced Características

- Amplio rango de entrada trifásica para uso global
- Power-Boost del 150 % durante 5 segundos
- Conmutador de modo paralelo
- Protección contra transitorios en dos etapas para una larga vida útil
- Baja corriente de entrada
- Alta eficiencia y mínimo consumo de energía en modo standby
- Contactos de relé CC-OK para monitorización remota
- Características de sobrecarga de corriente constante a cargas elevadas
- Entrada de inhibición para desactivar la tensión de salida
- Terminales de tornillo o push-in según las necesidades



El Power Boost del 150 % durante 5 segundos permite el funcionamiento con cargas capacitivas e inductivas.



Información de pedido



Versiones 12 V DC		
Descripción	Montaje	Referencia
Emparro20-Advanced-3-120-12	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17331-1221110
Versiones 24 V DC		
Descripción	Montaje	Referencia
Emparro20-Advanced-3-120-24	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17332-0921110
Emparro20-Advanced-3-240-24	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17332-1221110
Emparro20-Advanced-3-480-24	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17332-1421110
Emparro20-Advanced-3-960-24	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17332-1621110
Versiones 48 V DC		
Descripción	Montaje	Referencia
Emparro20-Advanced-3-240-48	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17333-0921110
Emparro20-Advanced-3-480-48	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17333-1221110
Emparro20-Advanced-3-960-48	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17333-1421110
Versiones 72 V DC		
Descripción	Montaje	Referencia
Emparro20-Advanced-3-480-72	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17337-2421110
Emparro20-Advanced-3-960-72	se fija en carril DIN T H35 (EN 60715)	9000-17337-2521110